

# INTERPHONES

## Portier vidéo 2 fils

Le vidéophone est simple à installer et remplace la plupart des aménagements d'interphone ou de sonnerie existante grâce à son câblage simplifié par 2 fils non polarisés. Composition de l'ensemble : 1 platine caméra métallique en applique ou encastrable (selon le boîtier), 1 moniteur vidéo d'appartement, 1 adaptateur 230Vca/18Vcc 1A. Caractéristiques : image haute définition, bonne visibilité nocturne grâce à des LEDs infrarouges. Fonctions : possibilité de voir sans être entendu, volume, contraste et luminosité réglables. 2 fils entre la platine de rue et le moniteur suffisent pour communiquer. Permet la commande d'une gâche électrique (réf. GAS ou GAE) avec 2 fils supplémentaires et une alimentation 220Vca/12Vcc (réf. PVT). Distance maximale entre la platine de rue et le moniteur : 50 mètres avec du câble électrique 4x1,5mm<sup>2</sup> (réf. 4X15), 100 mètres avec du câble électrique 4x2,5mm<sup>2</sup> (réf. 4X25), 200 mètres et plus avec du câble électrique de section plus importante.

### > caractéristiques techniques

Caméra Dimensions 106x139x46mm • Poids 809gr • Alimentation 12-24Vcc  
 Moniteur Dimensions 200x250x70mm • Poids 1,45Kg • Alimentation 18Vcc  
 Consommation 0,12A/1A

réf. 812

549€ HT

656,60€ TTC

### > options

1 boîtier (réf. 812BE ou 812BS), 1 rouleau de câble électrique 4x1,5mm<sup>2</sup> (réf. 4X15 ou 4X025), 1 ou 2 moniteurs supplémentaires (réf. 812M), 1 gâche électrique (GAE ou GAS) + 1 alimentation (réf. PVT), 1 module de raccordement d'un automatisme (réf. 812MA), 1 module de raccordement d'une gâche électrique à partir d'un moniteur supplémentaire (réf. 812MG), 1 onduleur 220Vca 300VA (réf. OND3) pour maintenir le fonctionnement en cas de coupure de courant



## Moniteur vidéo supplémentaire de portier vidéo 812

réf. 812M

390€ HT

466,44€ TTC

## Boîtier en encastré pour platine caméra de 812

Boîtier en métal

### > caractéristiques techniques

Dimensions 99x170x56mm • Poids 264gr



réf. 812BE

33€ HT



39,47€ TTC

## Module raccordement moniteur à automatisme

Ce module permet la commande d'un automatisme à partir d'un moniteur supplémentaire.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 125x85x40mm • Poids 210gr



réf. 812MA

55€ HT

65,78€ TTC

## Alimentation pour interphone

Alimentation prédisposée pour portier phonique et vidéo à usage d'habitation.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 53x121x60mm • Poids 580gr  
 Alimentation 220Vca/12Vca  
 Puissance maximum 30VA

réf. PVT

29€ HT

34,68€ TTC



## Gâche électrique encastrée

Gâche réversible (utilisable indifféremment pour une ouverture de porte à droite ou à gauche) à dégagement automatique.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 20x248x31mm • Poids 275gr  
 Alimentation 12Vca • Consommation 500mA

réf. GAE

20€ HT

23,92€ TTC

## Boîtier en applique pour platine caméra de 812

Boîtier en aluminium

### > caractéristiques techniques

Dimensions 120x230x53mm  
 Poids 481gr



réf. 812BS

39€ HT


46,64€ TTC

## Module raccordement moniteur à gâche électrique

Ce module permet la commande d'une gâche électrique à partir d'un moniteur supplémentaire.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 125x85x40mm • Poids 210gr



réf. 812MG

55€ HT

65,78€ TTC

## Gâche électrique saillie

Gâche réversible (utilisable indifféremment pour une ouverture de porte à droite ou à gauche) à dégagement automatique.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 56x123x55 • Poids 270gr • Alimentation 12Vca  
 Consommation 500mA

réf. GAS

39€ HT

46,64€ TTC



## Serrure électrique saillie pêne rentrant

Serrure réversible (droite ou gauche) pour vantaux ou portillons s'ouvrant vers l'intérieur. L'alimentation en 12Vcc débloque la serrure de la même façon qu'avec une clé. Ouverture maintenue. La serrure est livrée avec 3 clés plates.

### > caractéristiques techniques

Dimensions 155x105x100mm • Poids 1,5Kg

réf. 5001

59€ HT

70,56€ TTC



95